



QUALITÄT BLEIBT GARANTIERT

Seit mehr als 50 Jahren steht Styrodur für hochqualitative und vielseitig einsetzbare Dämmstoffe die stetig weiterentwickelt und optimiert werden.

Dieses Qualitätsversprechen leistet Styrodur nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.

Nach dem Wegfall des bekannten Ü-Zeichens garantiert Styrodur die gleichbleibende Qualität seiner Produkte zukünftig durch die freiwillige Produktzertifizierung KEYMARK. So können Anwender weiterhin auf den grünen Dämmstoff bauen.



KEYMARK steht für Tests durch unabhängige Labore des FIW, in denen alle wesentlichen Produkteigenschaften nach europäischen Standards geprüft und zertifiziert werden.

Neben dem CE-Zeichen, welches keine unabhängige Qualitätsprüfung voraussetzt, sind Styrodur Produkte auch weiterhin nach DIN 4108-10 geprüft, um die Eignung aller relevanten Anwendungen für den Anwender dokumentiert zu haben. Als sichtbares Zeichen durch das „DIN-Geprüft“ Logo auf dem Etikett erkennbar. Das „DIN-Geprüft“ Logo wird von DIN CERTCO, einer TÜV Rheinland Tochter, herausgegeben.

Sie als Anwender profitieren also von einer dreifachen Produktkontrolle, die beste Ergebnisse und nachhaltige Dämmung garantiert.

Sicher. Stark. Styrodur®

 BASF SE 67056 Ludwigshafen			
Styrodur® 3000 CS-120 mm			
Format / size / dimensions / formát / wymiary / formát		mm 1265 x 615	
Dicke / thickness / épaisseur / tloušťka / grubość / hrúbka		mm 120	
Stück / pieces / pièces / kusy / sztuk / kus		4	
Paket / package / paquet / balení / opakowania / baliček		m² 3,00	
E-Mail: styrodur@basf.com www.styrodur.com/dop EN 13164:2012+A1:2015			
5. DoP-No.: Styrodur-3000CS-120-010-01-2014-11-11			
ThB – Thermal Insulation for Buildings RiF - Reaction to Fire: Euroclass E			
R_D = 3,60 m² • K/W λ_D = 0,033 W/(m • K)			
T1-CS(10,Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)110-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-MU100-CV95			
 035		4. Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: DAA dh, DEO dh, DI, DUK dh, PB dh, PW dh, WZ DIBt Z:23.15-1481 λ _B = 0,034 W/(m • K)	
3. FIW-1-003.0-01 7D070 Zertifiziert durch das FIW			
		Bestell-Nr. 393012	

- 1.** CE-Zeichen
- 2.** KEYMARK Symbol mit Zertifikatsnummer
- 3.** FIW als unabhängiges Prüfinstitut
- 4.** DIN-Geprüft Logo – DIN CERTCO als KEYMARK Herausgeber
- 5.** DoP-No.: (Leistungserklärung)

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.styrodur.de

<http://www.fiw-muenchen.de/pruefung.php>

http://www.dincertco.de/de/dincertco/produkte_leistungen/management_keymark/management-keymark.html